MTCON NECTIVITY

POWER TOWER M3

EXTERNAL THREAD,
SMD SOLDERING TECHNOLOGY,
WITHOUT CENTERING PIN



COMMERCIAL DATA

Part number	**01.6.0001**

Packing Unit tape and reel - 1.6.0001.GU	**400 pieces**
Customs tariff number	**85369010**
Mass	**1,27 g**
Country of origin	**DE (Germany)**

TECHNICAL DATA

Current carrying capacity	**ca. 70 A at 20°C / ca. 40 A at 85° C**
Material	**CuZn39Pb3**
Surface	**matt tinned**

Derating curves are snapshots under test conditions!
Testing was undertaken using a two-layer circuit board, with 70µm copper.



Rev. 201801

MTCON NECTIVITY

PROCESSING

Torque	**0,5 Nm**
Solder paste thickness	**150 µm**
Operating temperatur	**-55°C to 150°C**

SOLDER PROFILE



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Reflow temperature depending on the thickness of the printed circuit board:

Eigenschaften properties	Volumen mm³ <350 volume mm³ <350	Volumen mm³ 350-2000 volume mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000 volume mm³ > 2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm PCB thickness (lead free) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm PCB thickness (lead free) < 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm PCB thickness (lead free) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D
regarding IPC/JEDEC J-STD-020D

CONFORMITY

- RoHS compliant

RoHS COMPLIANT

Rev. 201801

TAPE AND REEL







Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 24 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm





LAYOUT



Rev. 201801

MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0001
tape and reel	01.6.0001.GU



Empfehlung Lötpad / *recommendation solder pad*
vollflächiges Pad min. 0,5mm umlaufend größer als Element /
full-face pad all round min. 0.5mm bigger than the element

optionale DK-Bohrungen umlaufend um das Pad - für höhere Stromtragfähigkeit /
optional plated holes around the pad - for higher current ratings







RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 0,5 Nm
Gewicht: 1.27 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 0,5 Nm
weight: 1,27 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*	

Toleranz / *tolerance*
DIN ISO 2768-mH

all dimensions in mm

Maßstab / *scale* 5:1

Zeichnungsnummer / *drawing number*
01.6.0001

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Benennung / description

Power Tower M3
SMD, 7er rund, ohne Zentrierzapfen
SMD, sevens round, without centering pin

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4

Rev. 201801