POWER TOWER M4

AUSSENGEWINDE,
SMD LÖTTECHNIK,
OHNE ZENTRIERZAPFEN



KAUFMÄNNISCHE DATEN

Artikelnummer	01.6.0002

Verpackungseinheit tape and reel - 1.6.0002.GU	380 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	2,52 g
Herkunftsland	DE (Deutschland)

TECHNISCHE DATEN

Strombelastbarkeit	ca. 120 A bei 20°C / ca. 70 A bei 85° C
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	matt verzinnt

Deratingkurven basieren auf einer Momentaufnahme unter Testbedingungen!
Getestet wurde mit einer 2-lagigen Leiterplatte, 70µm Endkupfer.



Rev. 201801

MTCON NECTIVITY

VERARBEITUNG

Drehmoment	**1,2 Nm**
Lötpastendicke	**150 µm**
Betriebstemperatur	**-55°C bis 150°C**

LÖTPROFIL



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Eigenschaften	Volumen mm³ <350	Volumen mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D

KONFORMITÄT

- RoHS konform

RoHS COMPLIANT

Rev. 201801

TAPE AND REEL







Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 24 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm





LAYOUT



MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0002
tape and reel	01.6.0002.GU









RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 1,2 Nm
Gewicht: 2,52 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 1,2 Nm
weight: 2,52 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*	

Toleranz / *tolerance*: DIN ISO 2768-mH

all dimensions in mm

Maßstab / *scale*: 5:1

Zeichnungsnummer / *drawing number*: 01.6.0002

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Benennung / description:

Power Tower M4
SMD, 9er rund, ohne Zentrierzapfen

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4