MTCON NECTIVITY

POWER TOWER M4

EXTERNAL THREAD ,
SMD SOLDERING TECHNOLOGY,
WITHOUT CENTERING



COMMERCIAL DATA

Part number	**01.6.0002**

Packing Unit tape and reel - 1.6.0002.GU	**380 pieces**
Customs tariff number	**85369010**
Mass	**2,52 g**
Country of origin	**DE (Germany)**

TECHNICAL DATA

Current carrying capacity	**ca. 120 A at 20°C / ca. 70 A at 85° C**
Material	**CuZn39Pb3**
Surface	**matt tinned**

Derating curves are snapshots under test conditions!
Testing was undertaken using a two-layer circuit board, with 70µm copper.



Rev. 201801

MTCON NECTIVITY

PROCESSING

Torque	**1,2 Nm**
Solder paste thickness	**150 µm**
Operating temperature	**-55°C to 150°C**

SOLDER PROFILE



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Reflow temperature depending on the thickness of the printed circuit board:

Eigenschaften properties	Volumen mm³ <350 volume mm³ < 350	Volumen mm³ 350-2000 volume mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000 volume mm³ > 2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm PCB thickness (lead free) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm PCB thickness (lead free) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm PCB thickness (lead free) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D
regarding IPC/JEDEC J-STD-020D

CONFORMITY

- RoHS compliant

RoHS COMPLIANT

TAPE AND REEL







Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 24 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm





LAYOUT



MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0002
tape and reel	01.6.0002.GU











RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 1,2 Nm
Gewicht: 2,52 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 1,2 Nm
weight: 2,52 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3	Toleranz / *tolerance*	Maßstab / *scale* 5:1
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*	DIN ISO 2768-mH	Zeichnungsnummer / *drawing number* 01.6.0002
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*		all dimensions in mm	

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Benennung / description

Power Tower M4
SMD, 9er rund, ohne Zentrierzapfen
SMD, nine round, without centering pin

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4

Rev. 201801