MTCON NECTIVITY

# POWER TOWER M4

EXTERNAL THREAD,
SMD SOLDERING TECHNOLOGY,
WITH CENTERING



## COMMERCIAL DATA

| | |
|---|---|
| **Part number** | **01.6.0008** |

| | |
|---|---|
| **Packing unit tape and reel - 1.6.0008.GU** | **380 pieces** |
| **Customs tariff number** | **85369010** |
| **Mass** | **2,53 g** |
| **Country of origin** | **DE (Germany)** |

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Current carrying capacity** | **ca. 120 A at 20°C / ca. 70 A at 85° C** |
| **Material** | **CuZn39Pb3** |
| **Surface** | **matt tinned** |

**Derating curves are snapshots under test condition!**
Testing was undertaken using a two-layer circuit, with 70µm copper.






Rev. 201801

MTCONNECTIVITY

## PROCESSING

| | |
|---|---|
| **Torque** | **1,2 Nm** |
| **Solder paste thickness** | **150 µm** |
| **Operating temperature** | **-55°C to 150°C** |

## SOLDER PROFILE




### Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Reflow temperature depending on the thickness of printed circuit board:

| Eigenschaften<br>properties | Volumen mm³ <350<br>volume mm³ < 350 | Volumen mm³ 350-2000<br>volume mm³ 350-2000 | Volumen mm³ >2000<br>volume mm³ > 2000 |
|---|---|---|---|
| Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm<br>PCB thickness (lead free) < 1.6 mm | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm<br>PCB thickness (lead free) 1.6 mm - 2.5 mm | 260 °C | 250 °C | 245 °C |
| Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm<br>PCB thickness (lead free) ≥ 2.5 mm | 250 °C | 245 °C | 245 °C |

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D
regarding IPC/JEDEC J-STD-020D

## CONFORMITY

- RoHS compliant

RoHS COMPLIANT

## TAPE AND REEL










Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 24 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm







## LAYOUT



MTCONNECTIVITY

# LAYOUT

| Verpackung / *packaging* | Artikelnummer / *part number* |
|---|---|
| lose / *bulk* | 01.6.0008 |
| tape and reel | 01.6.0008.GU |












RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 1,2 Nm
Gewicht: 2,53 g
Technische Änderungen vorbehalten

*execution: SMD*
*max. torque: 1,2 Nm*
*weight: 2,53 g*
*technical subject to change*

| | |
|---|---|
| Werkstoff / *material* | CuZn39Pb3 |
| Oberfläche / *surface plating* | matt verzinnt / *mat tin-plated* |
| Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!* | |

Toleranz / *tolerance*
DIN ISO 2768-mH

all dimensions in mm

Maßstab / *scale* 5:1

Zeichnungsnummer / *drawing number*
01.6.0008

| | Datum / *date* | Name / *name* |
|---|---|---|
| Bearb. / *drawer* | 13.02.2014 | |
| gepr. / *auth.* | | |
| geän. / *mod.* | | |

Benennung / description

Power Tower M4
SMD, 9er rund, mit Zentrierzapfen
**SMD, nines round, with centering pin**

| Index | Änderung / *modification* | Datum / *date* | Name / *name* |
|---|---|---|---|
| | REACH entfernen | 17.07.2018 | |
| A | Neuerstellung | 13.02.2014 | |

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
*Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.*

K
A4



Rev. 201801