MTCON NECTIVITY

POWER TOWER M8

EXTERNAL THREAD,
SMD SOLDERING TECHNOLOGY,
WITH CENTERING



COMMERCIAL DATA

Part number	**01.6.0011**

Packing unit tape and reel - 1.6.0011.GU	**not available yet**
Customs tariff number	**85369010**
Mass	**13,97 g**
Country og origin	**DE (Germany)**

TECHNICAL DATA

Current carrying capicity	**ca. 180 A at 20°C / ca. 100 A at 85° C**
Material	**CuZn39Pb3**
Surface	**matt tinned**

Derating curves are snapshots under test condition!
Testing was undertaken using two-layer circuit with 70µm copper.



Rev. 201801

PROCESSING

Torque	**9,0 Nm**
Solder paste thickness	**150 µm**
Operating temperature	**-55°C to 150°C**

SOLDER PROFILE



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Reflow temperature depending on the thickness of printed ciruit board:

Eigenschaften properties	Volumen mm³ <350 volume mm³ < 350	Volumen mm³ 350-2000 volume mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000 volume mm³ 2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm PCB thickness (lead free) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm PCB thickness (lead free) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm PCB thickness (lead free) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D
regarding IPC/JEDEC J-STD-020D

CONFORMITY

- RoHS compliant

RoHS COMPLIANT

TAPE AND REEL

not available yet

LAYOUT



MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0011
tape and reel	not available



Empfehlung Lötpad / *recommendation solder pad*
vollflächiges Pad min. 0.5mm umlaufend größer als Element /
full-face pad all round min. 0.5mm bigger than the element

optionale DK-Bohrungen umlaufend um das Pad - für höhere Stromtragfähigkeit /
optional plated holes around the pad - for higher current ratings









RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 9,0 Nm
Gewicht: 13,97 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 9,0 Nm
weight: 13,97 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3	Toleranz / *tolerance*	Maßstab / *scale* 2:1
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*	DIN ISO 2768-mH	Zeichnungsnummer / *drawing number* 01.6.0011
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*		all dimensions in mm	

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Benennung / description

Power Tower M8
SMD, 13er rund, mit Zentrierzapfen
SMD, thirteens round, with centering pin

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4

Rev. 201801