MTCON NECTIVITY

POWER TOWER M10

AUSSENGEWINDE,
SMD LÖTTECHNIK,
MIT ZENTRIERZAPFEN



KAUFMÄNNISCHE DATEN

Artikelnummer	01.6.0012

Verpackungseinheit tape and reel - 1.6.0012.GU	not available yet
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	24,26 g
Herkunftsland	DE (Deutschland)

TECHNISCHE DATEN

Strombelastbarkeit	ca. 250 A bei 20°C / ca. 140 A bei 85° C
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	matt verzinnt

Deratingkurven basieren auf einer Momentaufnahme unter Testbedingungen!
Getestet wurde mit einer 2-lagigen Leiterplatte, 70µm Endkupfer.



Rev. 201801

VERARBEITUNG

Drehmoment	**17,0 Nm**
Lötpastendicke	**150 µm**
Betriebstemperatur	**-55°C bis 150°C**

LÖTPROFIL



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Eigenschaften	Volumen mm³ <350	Volumen mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D

KONFORMITÄT

- RoHS konform

RoHS COMPLIANT

Rev. 201801

TAPE AND REEL

not available yet

LAYOUT



MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0012
tape and reel	not available



Empfehlung Lötpad / *recommendation solder pad*
vollflächiges Pad min. 0.5mm umlaufend größer als Element /
full-face pad all round min. 0.5mm bigger than the element

optionale DK-Bohrungen umlaufend um das Pad - für höhere Stromtragfähigkeit /
optional plated holes around the pad - for higher current ratings





RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 17,0 Nm
Gewicht: 24,26 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 17,0 Nm
weight: 24,26 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3	Toleranz / *tolerance*	Maßstab / *scale* 2:1
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*	DIN ISO 2768-mH	Zeichnungsnummer / *drawing number* 01.6.0012
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*		all dimensions in mm	Benennung / description: Power Tower M10, SMD, 16er rund, mit Zentrierzapfen

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4

Rev. 201801