MTCON NECTIVITY

POWER SOCKET M3

INNENGEWINDE,
SMD LÖTTECHNIK,
THROUGH HOLE

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Artikelnummer	02.6.0066

Verpackungseinheit tape and reel - 2.6.0066.GU08	400 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	1,76 g
Herkunftsland	DE (Deutschland)

TECHNISCHE DATEN

Strombelastbarkeit	ca. 70 A bei 20°C / ca. 40 A bei 85° C
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	matt verzinnt

Deratingkurven basieren auf einer Momentaufnahme unter Testbedingungen!
Getestet wurde mit einer 2-lagigen Leiterplatte, 70µm Endkupfer.



Rev. 201801

VERARBEITUNG

Drehmoment	**0,35 Nm**
Lötpastendicke	**150 µm**
Betriebstemperatur	**-55°C bis 150°C**

LÖTPROFIL



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Eigenschaften	Volumen mm³ <350	Volumen mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D

KONFORMITÄT

- RoHS konform

RoHS COMPLIANT

Rev. 201801

TAPE AND REEL







Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 24 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm





LAYOUT

Lötpad Innengewinde durchgehend



MTCONNECTIVITY

LAYOUT

Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	02.6.0066
tape and reel	02.6.0066.GU08







SCHNITT A-A



RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 0,35 Nm
Gewicht: 1,76 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 0,35 Nm
weight: 1,76 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3	Toleranz / *tolerance*	Maßstab / *scale* 5:1
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*	DIN ISO 2768-mH	Zeichnungsnummer / *drawing number* 02.6.0066
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*		all dimensions in mm	Benennung / description: Power Socket M3, SMD, 7er rund, through hole

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	27.02.2017	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	27.02.2017	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4

Rev. 201801